

パネルライト (LED)

- 薄型天井灯 (LBS***)



日本イーデーエー株式会社

〒612-0029

京都市伏見区深草西浦町6丁目79-5 EDAアドバンスビル

Tel. (075) 641-7676

Fax. (075) 641-3700

Mail: office@nihon-eda.co.jp

URL: http://www.nihon-eda.co.jp

| 項目 | 規格 | | |
|----------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 機種 | LBS04388 | LBS04889 | LBS05489 |
| 消費電力 | 43W | 48W | 54W |
| 入力電圧 | AC100~240v | | |
| 電源周波数 | 50-60Hz | | |
| 力率 | >0.9 | | |
| 全光束 | 3500lm±10% | 3800lm±10% | 4400lm±10% |
| 演色性 | Ra>75 | Ra>80 | |
| 照射角度 | 120° | | |
| 光源 | 白色 LED(epistar) | 白色 LED(samsung5630) | |
| 色温度 | 3000k / 6500k | | |
| 調光対応(OP) | OP 無線リモコン調光 | OP (DC1v—10v)壁リモコン調光 (有線) | |
| 使用温度 | -15℃~45℃ (注1) | | |
| 保存温度 | -20℃~60℃ | | |
| 期待寿命 | 50,000時間 (注2) | | |
| 外形寸法 | 600×600×11mm | 600×600×11mm | 300×1200×11mm |
| 重量 | <5.1kg | <5.1kg | <5.5kg |
| 本体材質 | AL+PC+PMMA | | |
| 認定 | RoHs (OP:PSE) | | |

製造元



注1) 結露無き事

注2) 製品保証2年間

※製品仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。